

	GoldScreenSensor	PMV Original (SM1601)	PMV Investor (Model #3012)	PMV Pro (Model #2701)	PMV Pro + Bridge
Fabricante	Goldanalytix (MARAWÉ GmbH & Co. KG)	Sigma Metalytics	Sigma Metalytics	Sigma Metalytics	Sigma Metalytics
Método de Medición	Wirbelstrommessung (Eddy Current)	Resistivity (Eddy Current)	Resistivity (Eddy Current)	Resistivity (Eddy Current)	Resistivity (Eddy Current)
Profundidad de Penetración	Hasta 1 mm (varía por material: 0.25-1 mm)	Hasta 1.5 mm (con sensor externo)	Hasta 1.5 mm (con sensor externo)	No especificado (similar a Original)	Hasta 45 mm con Bridge (mín. 12 mm)
Diámetro mínimo	20mm	24mm onboard y 8mm con sensor externo	15mm onboard y 8mm con sensor externo		
Tamaño (L x A x H)	15.8 x 7.2 x 3.1 cm	No especificado (aprox. 20 x 15 x 5 cm)*	No especificado (aprox. 25 x 15 x 10 cm)*	No especificado (aprox. 25 x 15 x 10 cm)*	Similar a Pro + Bridge externo
Peso	160 g	710g	850g	1,61kg	2,66kg
Alimentación	Batería Li-Polymer 1200 mAh 3.7V	Batería Li-ion recargable	Batería Li-ion recargable	Batería Li-ion recargable alta capacidad	Batería Li-ion recargable alta capacidad
Sistema Gestion Batería		SI Protec. Sobrecarga	SI Protec. Sobrecarga	SI Protec. Sobrecarga	SI Protec. Sobrecarga
Tiempo de Carga	Aprox. 3 horas	2-4 Horas	2-4 Horas	2-4 Horas	2-4 Horas
Duración Batería	No especificado	8 Horas uso continuo	4-6 Horas uso continuo	6-8 horas uso continuo	6-8 horas uso continuo
Pantalla	LCD a color	Pantalla monocromática	Pantalla (tipo no especificado)	Pantalla (tipo no especificado)	Pantalla (tipo no especificado)
Interfaz PC	No	No	Sí (Windows 7, 8, 10, 11)	Sí (Windows 7, 8, 10, 11)	Sí (Windows 7, 8, 10, 11)
Sensores Externos	No	3 Sensores	3 Sensores	3 Sensores	3 Sensores + Puente externo
Rango de Medición	0-65 MS/m	No especificado (resistividad/conductividad)	No especificado (resistividad)	No especificado (resistividad)	No especificado (resistividad)
Metales Detectables	Oro, Plata,	Oro, Plata, Platino, Paladio, Rodio, Cobre	Oro, Plata, Platino, Paladio, Rodio, Cobre	Oro, Plata, Platino, Paladio, Rodio, Cobre	Oro, Plata, Platino, Paladio, Rodio, Cobre
Aleaciones Específicas	Oro (900-999+), Plata (625-999+), etc.	Oro (58%-99.9%), Plata (80%-99.9%), etc.	Oro, Plata (base de datos extensa)	Oro, Plata (base de datos extensa)	Oro, Plata (base de datos extensa)
Detección de Falsificaciones	Sí (Wolfram, Cu-Ni, etc.)	Sí (Wolfram, Cu-Ni, etc.)	Sí (Wolfram, Cu-Ni, etc.)	Sí (Wolfram, Cu-Ni, etc.)	Sí (Wolfram, Cu-Ni, etc.)
Medición de Densidad	No (requiere método externo)	No (requiere método externo)	Sí (con entrada de peso)	Sí (con entrada de peso)	Sí (con entrada de peso)
Aplicaciones Principales	Monedas y lingotes (1/4-2 oz)	Monedas y Lingotes pequeños	Monedas y lingotes (con dimensionamiento)	Monedas y lingotes (avanzado)	Barras lingotes (hasta 45 mm)
Garantía	2 años (en Fabricante)	2 años (en Fabricante)	2 años (en Fabricante)	2 años (en Fabricante)	2 años (en Fabricante)
Precio (PVP Iva incluido)	985 Euros	1200 Euros	2060 Euros	2800 Euros	3600 Euros

<https://premiumdetectors.camion-militar.com/>

Tef.- 608522175